



Technické informace

Název výrobku : MOTIP Čistič filtru pevných částic
Číslo výrobku : 090515D

Dodavatel : MOTIP DUPLI s.r.o.
Popůvky u Brna
664 41 Troubsko
Telefon +420 547 424 700
Fax +420 547 228 686

Popis výrobku

Nástroj k uvolnění a odstranění usazenin popela ve filtru pevných částic bez rozebírání.

Aplikace

Filtr pevných částic u dieselových motorů

Charakteristika výrobku

Rychle působící
Bez rozpouštědel
Nezpůsobuje korozi
Nehořavý

Fyzikální a chemická charakteristika

Obsah : 500ml
Základní složení : Roztok specifických tenzidů
Pohon : Netlakový pohon
Obsah VOC : 0% w/w
Hustota při 20°C : 0,99 g/ml
Tlak výparů při 20°C : 7 až 9 bar



Návod k použití:

Před použitím si důkladně přečtěte návod na obalu a postupujte podle něj.

Sprej by měl mít pokojovou teplotu.
Nejllepší teplota pro zpracování 5 až 30°C.
Před použitím sprej protřepjte.

Před použitím, nechte motor vychladnout (maximální teplota 50°C). Dodržujte instrukce výrobce vozidla.

Vymontujte teplotní nebo tlakové idlo z filtru. Vložte speciální hadičku do otvoru. Vyprázdněte sprej v 3 až 5 intervalech; nechte vždy vsáknout po dobu 5 sekund.

Namontujte idlo teploty nebo tlaku zpět. Nastartujte motor a nechte jej běžet na místě po dobu 15 minut, k odpaření volatiny kapaliny. Udějte zkušební jízdu po dobu 30 minut. Během této jízdy se může vytvářet pára.